

Jokke 50

Soveltuu erinomaisesti mm. pienteollisuus-tilojen, asunto-osakeyhtiöiden, koulujen ja julkisten rakennusten lämmitysratkaisuksi.



Puupelletti polttoaineena on erinomainen ratkaisu kiinteistöjen lämmittämiseen. Pellettilämmitys on helppoa, modernia ja ympäristölle ystävällistä. Puupelletti on kutterinlastusta ja sahanpurusta ilman lisäaineita puristettua sylinterinmuotoista polttoainetta.

Se on uusiutuva biopolttoaine, eikä sen käyttö lisää ilmakehän kasvihuoneilmiötä, kuten fossiiliset polttoaineet tekevät. Puupelletin kustannukset ovat erittäin kilpailukyiset – noin 50 % edullisemmat kuin öljyllä ja jopa 60 % edullisemmat kuin sähköllä.

Tekniset tiedot		Mitat	Lisävaruste
Nimellinen lämmitysteho	50kW	Ilman lämpökattilaa:	Mahdollisuus GSM-tekstiviestihälytykseen. Poltin lähettää tekstiviestin esim. pelletin loppumisesta tai mahdollisesta toimintahäiriöstä.
Käyttöjännite	230V, 50Hz	Pituus	n. 550 mm
Virrankulutus	sytytys ~570W käyttö ~70W	Leveys	n. 280 mm
		Kokonaiskorkeus	n. 500 mm
Optinen liekinvalvonta		Pituus kattilaan asennettuna	n. 450 mm
Logiikkaohjaus		Polttoaine	
Näyttö, jossa säädettävät parametrit näkyvät tekstinä. Säädöt tehdään ohjaimen painikkeilla.		Puupelletit	
		Halkaisija	6 tai 8 mm
		Pituus	n. 30 mm
		Paloturvallisuus	
		Pudotusputki on muovinen letku, joka estää takapalon pääsyn pellettivarastoon. Muovinen letku sulaa pois joutuessaan kosketukseen tulen kanssa. Ylikuumenemissuoja (90°) pudotusputkessa katkaisee syöttöjännitteen takapalossa.	

Markkinointi:

Sievin Konopalvelu Oy

Koivusaarentie 6, 85310 Sievi as.
Myynti 044 2572 502
Fax 08-485 214, info@sievinkp.fi
www.sievinkp.fi